

Heavy Duty

Materialbeschreibung / Material description:

Dichtungswerkstoff auf Basis von Aramidfasern, Graphit und Füllstoffen, gebunden mit NBR-Kautschuk, schwefelfrei, lösemittelfrei; auf Rolle. Besonders geeignet als Auflage für Zylinderkopfdichtungen in Otto- und Dieselmotoren sowie für Ansaug-/Abgassysteme, Turbolader und luftgekühlte Kleinmotoren.

Gasket material based on aramid fibers, graphite and fillers bonded with NBR, sulfur-free, solvent-free; in reels. Especially suitable as facing material for cylinder head gaskets in gasoline and diesel engines as well as for intake/exhaust systems, turbo charger and air-cooled small motors.

Allgemeine Angaben / General information:

Farbe / colour	schwarz / black
Ausrüstung / treatment	optional: Antihafbeschichtung / optionally: anti-stick coating

Physikalische Kennwerte / Physical properties (Modalwerte / typical values):

Dicke / thickness		[mm]	0,80	
Dichte / density	DIN 28 090-2	[g/cm ³]	1,01	
Zusammendrückung / compressibility	ASTM F 36 J	[%]	42	
Rückfederung / recovery		[%]	8	
Zugfestigkeit längs / tensile strength longitudinal	DIN 52 910	[N/mm ²]	3,6	
Zugfestigkeit quer / tensile strength transverse		[N/mm ²]	3,0	
Glühverlust / loss on ignition	875 °C / 16 h	DIN 52 911	[%]	74,5

Änderungen der Technischen Daten im Rahmen von Produktverbesserungen vorbehalten. / We reserve the right to product changes which serve the purpose of technical progress.

Lieferdaten / Product data (Toleranzen nach DIN 28 091-1 / tolerances acc. to DIN 28 091-1):

Formate / dimensions	[mm]	Rollenbreite / reel width: 1000 / 2000
Sonderformate auf Anfrage / special dimensions on request	[mm]	150 - 2000
Dicken / thicknesses	[mm]	0,5 0,6 0,65 0,8 1,0 1,1 1,2
typische Flächenmassen / typical masses per square metre	[g/m ²]	510 606 643 808 1010 1079 1238



Bitte beachten / Please note:

Die technischen Daten unserer Produkte gemäß unseren technischen Datenblättern gelten für unsere Produkte im Anlieferzustand. Aufgrund der Vielfalt der möglichen Weiterverarbeitungs-, Einbau- und Betriebsbedingungen können erfahrungsgemäß aus den technischen Daten keine verbindlichen Schlüsse über das Verhalten unserer Produkte in einem System gezogen werden. Es bleibt somit insbesondere in der Verantwortung des Betreibers, die Eignung des gewählten Produktes für die betreffende Anwendung zu überprüfen. Die Montage unserer Produkte und Materialien muss von qualifiziertem Personal unter Einhaltung der geltenden Richtlinien durchgeführt werden. Einbaurichtlinien sowie weitere nützliche Informationen können Sie auf unserer Homepage (www.frenzelit.com/techinfos) erhalten. Für eine unverbindliche Beratung steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.

The technical data of our products according to our technical data sheets apply for our products in delivery condition. Due to the variety of possible further processing, installation and operating conditions, experience shows that it is not possible to draw any binding conclusions about the behavior of our products in a system. Therefore, it is especially the responsibility of the operator, to check the suitability of the chosen product for the relevant application. The installation of our products and materials must be executed by professionals under consideration of the applicable guidelines. Installation guidelines as well as further useful information can be obtained on our website. Our application engineers are pleased to assist you for any non-binding consultation.

Materiale accoppiato (acciaio+Frenzelit Heavy Duty per alte temperature) colore antracite:
1 Accoppiato PK met./FrHD mm 1,6 h. 500 MQ 25,000
> lotto di fornitura: 1 rotolo h. mm 500 x 50 metri
> consegna: 30/40 gg l.d.r.o.

