



Filtre FM

Construction en aluminium injecté.

- faible perte de charge
- pour tous gaz ainsi que pour l'air
- filtration 50µ

Filter FM

Vervaardigd uit persaluminium.

- gering drukverlies
- voor elk gas, alsook lucht
- filtratie 50µ



			code
FILTRE	4/4"	FILTER	507000
FILTRE	6/4"	FILTER	507005
FILTRE	2"	FILTER	507010

Régulateur RG / 2 MC

Aluminium injecté.

Prises de pression amont et aval.
 Pression amont maxi, 1 bar
 Pression de régulation, 14...30 mbar

- Ces appareils se montent dans toutes les positions.

Regelaar RG / 2 MC

Persaluminium.

Voor- en uitgangsdrukmeetpunten.
 Voordruk, 1 bar maxi.
 Regeldruk, 14...30 mbar

- Deze toestellen kunnen in elke stand gemonteerd worden.



			code
REGULATEUR RG/2MC	3/4"	DRUKREGELAAR RG/2MC	507100
REGULATEUR RG/2MC	4/4"	DRUKREGELAAR RG/2MC	507105
REGULATEUR RG/2MC	5/4"	DRUKREGELAAR RG/2MC	507110
REGULATEUR RG/2MC	6/4"	DRUKREGELAAR RG/2MC	507115

Régulateur FRG / 2 MC

AVEC FILTRE INCORPORÉ

- Deux fonctions en un seul appareil

Regelaar FRG / 2 MC

MET INGEBOUWDE FILTER

- Twee functies in één enkel apparaat.



			code
REGULATEUR/Filtre FRG/2MC	3/4"	DRUKREGELAAR/Filter FRG/2MC	507200
REGULATEUR/Filtre FRG/2MC	4/4"	DRUKREGELAAR/Filter FRG/2MC	507205
REGULATEUR/Filtre FRG/2MC	5/4"	DRUKREGELAAR/Filter FRG/2MC	507210
REGULATEUR/Filtre FRG/2MC	6/4"	DRUKREGELAAR/Filter FRG/2MC	507215





Régulateur FRG / 2 MB

Filtre incorporé + BLOCAGE DE SÉCURITÉ

> interrompt l'alimentation de gaz dès que la pression de consigne en aval est dépassée.

La sécurité est positive et le réarmement manuel ne pourra être réalisé que si la cause de la coupure a été éliminée.

- Deux fonctions en un seul appareil.
- Peuvent se monter dans toutes les positions.

Regelaar FRG / 2 MB

Ingebouwde filter + VEILIGHEIDSVERGRENDELING

> onderbreekt de gastoevoer wanneer de afgestelde uitgangsdruk overschreden wordt.

De veiligheid is positief en de handbediende reset functie kan pas vergrendeld worden nadat de oorzaak van de onderbreking is opgeheven.

- Twee functies in één enkel apparaat.
- Kunnen in elke stand gemonteerd worden.



SOVAC

code

REGULATEUR/Filtre FRG/2MB	3/4"	DRUKREGELAAR/Filter FRG/2MB	507300
REGULATEUR/Filtre FRG/2MB	4/4"	DRUKREGELAAR/Filter FRG/2MB	507305
REGULATEUR/Filtre FRG/2MB	6/4"	DRUKREGELAAR/Filter FRG/2MB	507310
REGULATEUR/Filtre FRG/2MB	6/4"	DRUKREGELAAR/Filter FRG/2MB	507315

Régulateur FRG / 2 MB E

Idem FRG / 2 MB + ASSERVISSEMENT PAR ELECTROVANNE

Outre toutes les caractéristiques du FRG/2MB, ce régulateur est équipé d'une électrovanne qui pourra être pilotée par une détection de fuite, par un pressostat, etc.

Regelaar FRG / 2 MB E

idem FRG / 2 MB + BEDIENING MET MAGNEETVENTIEL

Zelfde eigenschappen als de FRG/2MB, maar uitgerust met een magneetventiel die bediend wordt door een lekdetectie, een pressostaat, enz...



code

REGULATEUR/Filtre FRG/2MB E	3/4"	DRUKREGELAAR/Filter FRG/2MB E	507400
REGULATEUR/Filtre FRG/2MB E	4/4"	DRUKREGELAAR/Filter FRG/2MB E	507405
REGULATEUR/Filtre FRG/2MB E	5/4"	DRUKREGELAAR/Filter FRG/2MB E	507410
REGULATEUR/Filtre FRG/2MB E	6/4"	DRUKREGELAAR/Filter FRG/2MB E	507415

