



SIZE	SEP	200	
SCREW TYPE	T	S	X
SCREW-JACK TYPE	VT	X	VR
RATIO	8		
EXTERNAL SCREW DIAMETER [mm]	63		
SCREW LEAD [mm]	20		
NUT TYPE	TH-6320		
SAFETY NUT			
ANTIBACKLASH NUT			
N°2 LIMIT SWITCHES			
TYPE	A		
STROKE [mm]	100		
END TYPE	A1		
MOTOR MOUNTING TYPE	MD	MG	
MOTOR SIZE AND IEC TYPE			
MOTOR SIDE	R	L	
MOTOR MOUNTING			
MOTOR TYPE			
BRAKE			
WORM SCREW SHAFT SIDE	VB		
ANTIROTATION	SPECIAL		
PROTECTION TUBE	X		
ELASTIC BELLOWS	X		
STOP PLATE			
PROTECTION SCREW SHAFT SIDE	PV DX		
PROTECTION SCREW SHAFT SIDE	PV SX		

NOTE:
 -SPECIAL DOUBLE KEY ANTIROTATION SYSTEM
 -REF. 5.91 1793.N REV01

TOLLERANZE GEOMETRICHE		MATERIALE		LINEA DI PRODOTTO	
RIGIDITA'	ANGOLI	SMISURI	G.I.A.	G.T.A.	CP0088-19
LONGHEZZE	± 0.5	± 0.5	GRUPPO DI OPERE		
SCHECCHE	RICAVATA DA	DESCRIZIONE	DATA	APPROVATO	DATA
SOSTITUISCE_IL	RICAVATO_DA	EB	18/10/2019	APPROVATO	DATA
FORMATO A3		DESCRIZIONE		REV. 00	
SCALA 1:5		B-0200-B479-000-0100-SCHEMA		FOCUD 1 di 1	
<p>SETEC spa WWW.SETEC-GROUP.IT Via Maggano, 17 - 10071 Borgato T-AS (TO)</p>					

IMPORTANTE:
 LE TOLLERANZE INDICATE IN QUESTO DOCUMENTO SONO ESPRESSIONI
 RICHIAMATE, TRATTANDO LE DIMENSIONI, A TUTTE LE PARTI
 CHE NON SONO ALTREMENTE SPECIFICATE. DOVE NON SONO
 SPECIFICATE ALTRE TOLLERANZE, SI RIFERISCE A QUELLE
 INDICATE IN QUESTO DOCUMENTO.

1/0.03/TOT
 1/0.03/TOT
 1/0.03/TOT
 1/0.03/TOT

SETEC SPA
 VIA MAGGANO, 17 - 10071 BORGATO T-AS (TO)
 TEL. 011 43 81 11 11 - FAX 011 43 81 11 12
 WWW.SETEC-GROUP.IT