

Herstelldatum  
date of manufacturing

Löt- und Steckanschluss  
 passend für Steckhülsen  
 6.3 - DIN 46 247 oder  
 Gerätesteckdose nach  
 Industrieform.  
 Soldering- and plug  
 connectors suitable for plugs  
 according to 6.3 - DIN 46 247  
 or plug-in connector after  
 industry form.

1+1 tief / deep  
 $\phi 1,5$   
 +1,50


+0,15  
 $\phi 8,01$  0  
 0,25 A  
 +0,2  
 10 -0,4  
 +0,40  
 12 -0,20  
**SAIUS** MH 13513  
 Model no. 8-22-5

11 ±0,10  
 M3: 5 tief / deep  
 0,8  
 6,3  
 8,5  
 6  
 15 ±0,3  
 29,5 ±0,30  
 22 -1  
 6,3  
 0  
 für Befestigungsschraube M3  
 for fastening screw M3  
 min. 5 tief  
 min. 5 deep  
 Anzugsmoment  
 tightening torque  
 Tel. 06 30 9330  
**EMWA**  
 STEUERUNGSTECHNIK GMBH  
 Tempelweg 12 | 30938 Burgwedel  
 www.emwa.de

+0,30  
 $\phi 9,01$  0  
 +0,40  
 $\phi 11$  0

19,1 ±0,30  
 kennzeichnung  
 marking  
 11 -0,40  
 +0,20  
 28,6 -0,40

1:1



Technische Daten weiß aufgedruckt.  
 Technical data white imprinted.

Umhüllungswerkstoff: Thermoplast  
 Encapsulated with: thermoplastic

Bestellbezeichnung und technische Daten siehe Datenblatt.  
 Order number and technical data see data sheet.

Verwendung gemäß Datenblatt 108-720-0024.  
 Usage according to data sheet 108-720-0024.

Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe Unless otherwise specified tolerances		Formal/Size: A3	Maßstab/Scale: 2:1	Gewicht/Weight: 51,47g
DIN ISO 2768-mk		Werkstoff: Material:		
Schutzvermerk ISO 14016 beachten Observe protection note ISO 14016		Benennung: Title:		
1	25519	04.08.2014	BR	
Änderung-Nr. Rev Change no.	Datum Date	Name By		
Gepflichtet: Checked:	29.08.2014	RIECK		
Erstellt: Created:	17.09.2011	Dreger		

Magnetspule (nassmagnet) EZ  
 Solenoid coil

Ident.-Nr.: 108-030-1206  
 Freigabe-Nr.: 24273  
 Blatt: 1/2  
 Ersatz für/Replacement for: /  
 Dis: 10038276/SWB/03001

